

Resysta®

REINIGUNG UND PFLEGE



100%
kein Holz
100%

pflege-
leicht

hohe
Rutsch-
festig-
keit

hohe
UV-
Beständig-
keit

Kein
Verrotten

100%
wasserfest
100%

Die Formel der Zukunft heißt Resysta.

Verwendete Rohstoffe:



GARANTIE
15 JAHRE

- kein Vergrauen
- unverrottbar
- undurchlässig
- rissfest

Resysta®



ca. 60% Reishülsen + ca. 22% Steinsalz + ca. 18% Mineralöl = Resysta

Alle Angaben verstehen sich für einen Einbau nach Verlegeanweisung. Um dem technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, behalten wir uns das Recht vor, diese Anleitung unangekündigt zu ändern. Durch die verwendete Drucktechnik können Farben, Fotos und Grafiken vom Original abweichen.



Zur Fleckentfernung zunächst recht heißes (aber nicht kochendes) Wasser auf den Fleck gießen, dann das Resysta-Reiniger (RSC) auftragen.



Den Reiniger mit Hilfe einer Bürste oder eines Bürstenbesens kräftig einreiben.



Bei sehr hartnäckigen Flecken (Motoröl...): den Fleckenbereich mit Schleifpapier der Körnung 40 bis 60 abschleifen und dann das Wasser und das Resysta-Reinigungsmittel auftragen und kräftig einreiben.

TIPP: WIR EMPFEHLEN, RESYSTA VORAB MIT RCC VERSIEGLER ZU BEHANDELN. DANK DIESES SCHUTZES LASSEN SICH FLECKEN SEHR LEICHT ENTFERNEN.

REINIGUNG UND PFLEGE VON RESYSTA NATUR (FARBLOS):

REINIGUNG: Verschmutzungen lassen sich mit einem Wasserstrahl (Gartenschlauch oder Hochdruckstrahl in angemessenem Abstand) einfach reinigen. Bei hartnäckigen Flecken kann eine Bürste verwendet werden. Wenn die Flecken sich damit nicht entfernen lassen, kann die Diele etwas abgeschliffen werden (Körnung 40 bis 60).

PFLEGE: Neben der normalen Reinigung ist keine spezielle Reinigung notwendig. Die Terrassendielen können nachträglich lasiert und/oder lackiert werden. Zuvor muss die Terrasse komplett gereinigt und, falls nötig, abgeschliffen werden.

REINIGUNG UND PFLEGE VON RESYSTA BEI FARBIGER TERRASSE:

Die Oberfläche ist mit einer Farbe aus der von Resysta entwickelten Farbpalette gefärbt. Die Farbe hellt sich mit der Zeit etwas auf (deutlich weniger als bei Holz-Verbundstoffen).

REINIGUNG: Verschmutzungen lassen sich mit einem Wasserstrahl mit geringem Druck. (Gartenschlauch) oder mit einer weichen Bürste reinigen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen (Fett, Wein...) kann die Diele etwas abgeschliffen werden (Körnung 40 bis 60). Anschließend mit einem Lappen oder Scheuertuch etwas Farbe auftragen. Dazu die Farbe mit etwas Wasser verdünnen und bei Bedarf noch pure Farbe zugeben, um einen dunkleren Ton zu erhalten.

BEI HARTNÄCKIGEN VERSCHMUTZUNGEN:

Resysta-Reiniger RSC unverdünnt auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Dann kräftig bürsten. Die zu reinigende Oberfläche mit heißem Wasser leicht feucht halten.

Schließlich mit reichlich Wasser nachspülen. Es ist zu beachten, dass die Anwendung auf farbigen Oberflächen leichte Spuren hinterlassen kann.

PFLEGE: Mit der Zeit kann die Farbe bei normaler Nutzung schwinden (dies hängt von der Nutzung ab). Wenn Sie es wünschen, lässt sich die Farbe mit einem verdünnten Farbauftrag auffrischen (3 Teile Wasser auf 1 Teil Lasur). Zuvor muss die Terrasse komplett gereinigt und, falls nötig, etwas abgeschliffen werden (Schleifpapier mit Körnung 100 bis 120). Gebrauchsspuren können einzeln abgeschliffen und nachgefärbt werden.

Zur Auffrischung kann die Farbschicht mit dem Pinsel oder einem weichen Lappen aufgetragen werden.



ENTFERNUNG DER FARBE

Es ist möglich, die Farbe zu ändern oder zu entfernen. Dazu die gefärbte Oberfläche abschleifen (Schleifpapier mit Körnung 24). Damit können Sie den Struktureffekt neu erzeugen. Das Erscheinungsbild des Produkts entspricht nun dem natürlichen Grundzustand. Wenn gewünscht, eine neue Farbe auftragen.

SCHUTZLACKAUFTRAG

Wenn die Terrasse intensiv genutzt wird oder das Risiko besteht, dass Fett oder andere Produkte verspritzt werden, empfehlen wir den farblosen Resysta-Schutzlack, um die Pflege zu erleichtern. Wie alle porösen Materialien (Holz, Stein, Holz-Verbundstoff...) kann Resysta Spritzer absorbieren, die dann einen Fleck hinterlassen. Deshalb ist es besser, die Terrasse zu schützen. Wie oft der Schutzlack erneuert werden muss, hängt von der Nutzung ab. Seine Wirkung kann jedoch mehrere Jahre anhalten.

REINIGUNG UND PFLEGE VON RESYSTA BEI LACKIERTER TERRASSE

Durch Auftragen des Resysta-Schutzlacks RCC lässt sich ein Anhaften von Flecken vermeiden. Die Pflege der Dielen wird dadurch erleichtert.

REINIGUNG: Für die Reinigung genügen etwas Wasser und ein klassisches Reinigungsmittel. Für stärkere Flecken (Fett...) können Sie eine Bürste benutzen.

PFLEGE / WARTUNG: Keine besondere Pflege nötig. Je nach Beanspruchung und beispielsweise bei Kratzern kann die gesamte Dielenoberfläche abgeschliffen und eine Schutzschicht aufgetragen werden.

Standardpflege: (Unbehandelte Resysta-Oberfläche: nicht gefärbt, nicht lackiert)

Resysta®



Den Fleck möglichst sofort entfernen, damit er nicht eindringt.



Verschmutzungsreste entfernen.



Mit heißem Wasser und einer Bürste reinigen. Reichlich nachspülen.



Bei hartnäckiger Verschmutzung Resysta-Reiniger RSC verwenden. (mit heißem Wasser verdünnt oder unverdünnt).



Die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. Falls nötig, die Schritte 4 und 5 mehrmals wiederholen.



Mit reichlich Wasser nachspülen.

Rotwein: (Unbehandelte Resysta-Oberfläche: nicht gefärbt, nicht lackiert)



Den Fleck möglichst sofort entfernen, damit er nicht eindringt.



Weinreste entfernen



und den Weinfleck mit einer Bürste und heißem Wasser reinigen.



Bei hartnäckiger Verschmutzung das Resysta Reiniger RSC verwenden. (mit heißem Wasser verdünnt oder unverdünnt).



Die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. Falls nötig, die Schritte 4 und 5 mehrmals wiederholen.



Mit Wasser nachspülen.

Öl: (Unbehandelte Resysta-Oberfläche: nicht gefärbt, nicht lackiert)



Den Fleck möglichst sofort entfernen, damit er nicht eindringt.



Den Ölfleck mit einer Bürste und heißem Wasser reinigen.



Bei hartnäckiger Verschmutzung das Resysta Reiniger RSC verdünnt oder pur verwenden.



Die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. Falls nötig, die Schritte 3 und 4 mehrmals wiederholen.



Wenn nach der Reinigung noch Fleckenreste übrig sind, das Material mit einer Körnung 40 bis 60 abschleifen.



Mit Wasser nachspülen.

Fett: (Unbehandelte Resysta-Oberfläche: nicht gefärbt, nicht lackiert)



Den Fleck möglichst sofort entfernen, damit er nicht eindringt.



Den Fettfleck mit einer Bürste und heißem Wasser reinigen.



Bei hartnäckiger Verschmutzung das Resysta-Reinigungsmittel RSC verdünnt oder pur verwenden.



Die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. Falls nötig, die Schritte 3 und 4 mehrmals wiederholen.



Wenn nach der Reinigung noch Fleckenreste übrig sind, das Material mit einer Körnung 40 bis 60 abschleifen.



Mit Wasser nachspülen.

* Bei gefärbten Resysta-Oberflächen kann es nötig sein, die Farbe neu aufzutragen. Die Farbe mit Wasser bis zum gewünschten Farbton verdünnen. Von dieser Mischung mit einem Lappen eine Schicht auftragen.